

GOKRATA IG30

KARTA PRODUKTU

Zastosowanie


parkingi trawiaste i żwirowe, wjazdy do garaży i na posesje, rowy melioracyjne, ścieżki w ogrodach, obiekty sportowe, tereny rekreacyjne, wzmocnienia skarp, miejsca postojowe do 3,5 t, strzelnice, ścieżki piesze i rowerowe

Wypełnienie

substrat ZIDA V 1.1, drobny kamień ozdobny, żwir, piasek

Dane techniczne

Wymiary kraty	50cm x 50cm
Wysokość kraty	3cm
Wzór geometryczny	7 oczek x 7 oczek
Odporność na temperaturę	-30° do +80°C
Powierzchnia biologicznie czynna	86,6%
Wytrzymałość na nacisk	do 1000 t/m ² z wypełnieniem
Waga kraty	1,04 kg = 4,17 kg/m ²
Atesty / Certyfikaty	TÜV Nord ISO 9001:2015
Oddziaływanie na środowisko	nieszkodliwe
Sposób montażu	zintegrowane zaczepy



ZIDA Sp. z o.o.

Makowiska,
ul. Radomszczańska 82
98-330 Pajęczno
NIP: 6922513774

www.zida.com.pl

Producent: TPP Thermoplastics Sp. z o.o.

