

# GOKRATA IG40

## KARTA PRODUKTU

### Zastosowanie


parkingi trawiaste i żwirowe, drogi przeciwpożarowe, tereny rekreacyjne, obiekty sportowe, place magazynowe, place manewrowe, miejsca postojowe, wjazdy do garaży, drogi dojazdowe i tymczasowe, rowy melioracyjne

### Wypełnienie

substrat ZIDA V 1.1, drobny kamień ozdobny, żwir, piasek

### Dane techniczne

Wymiary kraty	50cm x 50cm
Wysokość kraty	4cm
Wzór geometryczny	7 oczek x 7 oczek
Odporność na temperaturę	-30° do +80°C
Powierzchnia biologicznie czynna	87,7%
Wytrzymałość na nacisk	do 1000 t/m <sup>2</sup> z wypełnieniem
Waga kraty	1,38 kg = 5,52 kg/m <sup>2</sup>
Atesty / Certyfikaty	TÜV Nord ISO 9001:2015
Oddziaływanie na środowisko	nieszkodliwe
Sposób montażu	zintegrowane zaczepy



**ZIDA Sp. z o.o.**

Makowiska,  
ul. Radomszczańska 82  
98-330 Pajęczno  
NIP: 6922513774

[www.zida.com.pl](http://www.zida.com.pl)

Producent: TPP Thermoplastics Sp. z o.o.

