

GOKRATA IG50

KARTA PRODUKTU

Zastosowanie


parkingi trawiaste i żwirowe, drogi przeciwpożarowe, tereny rekreacyjne, obiekty sportowe, place magazynowe, place manewrowe, miejsca postojowe, wjazdy do garaży, drogi dojazdowe i tymczasowe, rowy melioracyjne

Wypełnienie

substrat ZIDA V 1.1, drobny kamień ozdobny, żwir, piasek

Dane techniczne

Wymiary kraty	50cm x 50cm
Wysokość kraty	5cm
Wzór geometryczny	7 oczek x 7 oczek
Odporność na temperaturę	-30° do +80°C
Powierzchnia biologicznie czynna	87,7%
Wytrzymałość na nacisk	do 1000 t/m ² z wypełnieniem
Waga kraty	1,59 kg = 6,39 kg/m ²
Atesty / Certyfikaty	TÜV Nord ISO 9001:2015
Oddziaływanie na środowisko	nieszkodliwe
Sposób montażu	zintegrowane zaczepy



ZIDA Sp. z o.o.

Makowiska,
ul. Radomszczańska 82
98-330 Pajęczno
NIP: 6922513774

www.zida.com.pl

Producent: TPP Thermoplastics Sp. z o.o.

